

BALANCE INOX ATEX ZONES 1,21 ET 2,22



EP-X

Balances de table adaptées pour une utilisation dans les zones ATEX à risque d'explosion. Entièrement réalisées en acier INOX, équipées d'une batterie de longue durée qui permet une installation plus facile dans le flux de votre travail. Les alimentations électrique et les câbles d'alimentation dans la zone à risque d'explosion ne sont plus nécessaires. Fournie avec la déclaration de conformité ATEX d'ensemble : Ex II 3GD IIC T6 T130°C X protection.



CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier indicateur inox IP 68
- ATEX Zone 1,21 et 2,22
- Degré de protection indicateur :
ATEX II 2(2)G Ex ib [ib Gb] IIC T4 Gb pour gaz
ATEX II 2(2)D Ex tb [ib Db] IIIC T197°C IP65 Db pour poudre
- Batterie démontable en zone rechargeable Hors Zone
- Chargeur batterie Hors Zone
- Capteur approuvé ATEX avec la protection :
ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65
- Afficheur LCD rétro-éclairé 25 mm
- Acier inoxydable AISI 304
- IP 67
- Température d'utilisation 0 à 40°C

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Totalisation
- Comptage
- Affichage haute résolution x10



Accessoires

Référence

Description

DFWBP76ATEXD

Batterie externe supplémentaire zone 2,22

Référence	Portée (en kg)	Précision (en g)	Plateau (en mm)	Certificat d'étalonnage
EPQI2GD15B	15	2		CT4
EPQI2GD30B	30	5		CT4
EPQI2GD60B	60	10	400*400	CT4
EPQI2GD150B	150	20		CT5
EPXI2GD60B	60	10		CT4
EPXI2GD150B	150	20	600*600	CT5
EPXI2GD300B	300	50		CT5