

DYNAMOMÈTRE MÉCANIQUE GRAND ÉCRAN



DIN 13

Dynamomètre à cadran avec capteur mécanique en acier forgé, qui fonctionne uniquement en traction. Le boîtier en aluminium peint permet une utilisation intérieure ou extérieure, avec une plage de température variant de -30°C à 60°C. Le cadran de diamètre 200 mm avec régulation du zéro offre une grande lisibilité. Dynamomètre de fabrication italienne.



CARACTÉRISTIQUES

- Cadran de 200 mm
- Boîtier en fonte d'aluminium
- IP 54
- Capteur en acier
- Cadran polycarbonate
- Jusqu'à 10 tonnes de traction
- Précision + ou - 1%
- Protection de surcharge 180 %

TARE GARANTIE

0.00

1
an

Référence	Portée (en kg)	Précision (en kg)	Paire de manilles	Crochet
DIN13/500	500	1	OE102TSL-1	CR102TSL-1
DIN13/1000	1000	2	OE102TSL-1	CR102TSL-1
DIN13/2000	2000	5	OE102TSL-2	CR102TSL-2
DIN13/3000	3000	10	OE102TSL-3,2	CR102TSL-3,2
DIN13/6000	6000	20	OE102TSL-6,3	CR102TSL-6,3
DIN13/10000	10000	20	OE102TSL-10	CR102TSL-10